



⚠ MISE EN GARDE



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
- Pour éviter les chocs électriques ou les dommages aux composants, coupez l'alimentation avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC) et à l'ensemble des codes de l'électricité et des normes de sécurité fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux.
- Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant l'entretien.
- Toute modification de ce produit est expressément interdite, car elle peut causer des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
- Pour éviter la défaillance du produit et les chocs électriques, ce produit doit être mis à la terre correctement.

REMARQUE : Ce luminaire est conçu pour un circuit de 120V. Avant de procéder à l'installation, il est de la responsabilité de l'installateur d'identifier les fils chargés et les fils neutres du circuit d'alimentation en utilisant un appareil de mesurage approprié.

MONTAGE ET INSTALLATION

1. DÉBRANCHEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION.

2. Retirez les trois ÉCROUS DÉCORATIFS (13) de l'ANNEAU MÉTALLIQUE (12). Retirez l'ANNEAU MÉTALLIQUE (12) et la LENTILLE (11) du PLATEAU DU LUMINAIRE (9).

3. Tirez les FILS D'ALIMENTATION (4) et (6) et le FIL DE TERRE DE LA MAISON (2) de la BOÎTE À PRISES (1).

4. FILS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUES : Connectez le FIL DE TERRE DE LA MAISON (2) au FIL DE TERRE DU LUMINAIRE (3) en utilisant le CAPUCHON DE CONNEXION (7); Branchez le FIL D'ALIMENTATION BLANC (4) au FIL BLANC DU LUMINAIRE (5) et connectez le FIL D'ALIMENTATION NOIR (6) au FIL NOIR DU LUMINAIRE (8) en utilisant les CAPUCHONS DE CONNEXION (7).

5. Insérez une des VIS DU LUMINAIRE (10) dans le trou fileté sur la BOÎTE À PRISES (1). Repliez soigneusement tous les fils dans la BOÎTE À PRISES (1).

6. Localisez le PLATEAU DU LUMINAIRE (9) sur la BOÎTE À PRISES (1), en positionnant la VIS DU LUMINAIRE (10) à travers la grande ouverture de l'encoche en trou de serrure, puis tournez vers l'ouverture étroite de l'encoche de trou de serrure. Positionnez l'autre VIS DU LUMINAIRE (10) dans la longue encoche sur le PLATEAU DU LUMINAIRE (9) et vissez-la dans la BOÎTE À PRISES (1). Puis fixez le PLATEAU DU LUMINAIRE (9) à la BOÎTE À PRISES (1) en serrant les deux VIS DU LUMINAIRE (10).

7. Placez la LENTILLE ACRYLIQUE (11) sur le PLATEAU DU LUMINAIRE (9). Placez l'ANNEAU MÉTALLIQUE (12) sur la LENTILLE ACRYLIQUE en alignant les trous des montants du PLATEAU DU LUMINAIRE (9) et fixez-le avec les trois ÉCROUS DÉCORATIFS (13).

8. RÉTABLISSEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

9. L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

